



02

VIVI PID

Gruppo Izzo Srl

ITALY - 03012 Anagni (FR)
S.P. 12 Casilina Stazione Sgurgola 28/A

Tel: +39 0775 774036
Fax: +39 0775 768524
info@caffeizzo.it

NUMERO VERDE
800-169999

seguici sui nostri canali social
follow us on our social media channels



02

VIVI PID

ITA

Tecnologia professionale per una macchina ideale al primo approccio all'espresso italiano. Una delle compatte della linea Espresso Family, **Vivi Pid** è una macchina affidabile per le persone che stanno pensando seriamente di fare un caffè perfetto.

Professionalmente costruita, assemblata a mano e testata da personale qualificato, è equipaggiata di una caldaia di **1,8 lt** con scambiatore di calore, sistema **PID** con timer integrato e pompa a vibrazione.

AFFIDABILE LINEARE PERSONALIZZABILE

ENG

Professional technology in the ideal machine for a first encounter with Italian espresso. One of the compact machines of the Family Espresso range, **Vivi PID** is a reliable machine for those who seriously wish to make perfect coffee.

Professionally built, assembled by hand and tested by qualified personnel, it is equipped with a **1.8l** boiler with heat exchanger, **PID** system with integrated shot timer and vibration pump.

RELIABLE LINEAR CUSTOMIZABLE



02

Pid

Gruppo / Group
Faema E61 / Single Faema Type E61


Pompa / Pump
a vibrazione / vibration pump

Lancia vapore / Steam wand
con isolamento anti-scottatura
with anti-scald insulation

Boiler / Boiler
singolo in acciaio inox coibentato
single, insulated stainless steel

**Controllo temperatura
Temperature control**
pressostato / pressure switch

Allaccio idrico / Water supply
tanica / tank



MODELLO

VIVI PID

CODICI

DMVP220 (220V)
DMVP110 (110V)

Versione standard

Acciaio Manopole nere

Gruppi	1 gruppo - Faema E61
Voltaggio	220V - 110V
Caldaia	singola - scambiatore di calore
Controllo della temperatura	Pid
Pompa	pompa a vibrazione
Allaccio idrico	serbatoio
Capacità tanica	2,3 Lt
Potenza	1400 W (220 V) 1350 W (110 V)
Capacità caldaia	2,3 Lt
Rubinetti	tipo rotativo (o joystick) con lance in acciaio could touch
Regolatore livello	automatico
Manometro	Doppio manometro pressione caldaia e manometro pressione pompa
Regolazione esterna pompa	no
Valvola di sicurezza	certificata
Shot timer integrato	si
Utilizzo tazza mug	si (altezza massima 10 cm)
Risparmio energetico	rivestimento termico caldaia
Pressure Profile System	no
Secondo ripiano	no
Scaldatazze	no
Finitura	Acciaio inossidabile lucidato
Dotazione	2 portafiltri, 1 filtro cieco, panno pulizia, cover macchina pressino(d.58), spazzolino
Dimensioni macchina (lxpxh)	31x42x38cm
Dimensioni imballo (lxpxh)	50x40x47 cm
Peso	netto: 25 Kg lordo: 28 Kg
Spina	Schuko (220V) - Americana 15A (110V) su richiesta: Inglese/Australiana/Israeliana
Pallettizzazione	Pallet 100x120x165H cm 18 macchine

Customizzazioni

Carrozzeria	colori manopole/ joystick			
<input checked="" type="checkbox"/> Nera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bianca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Colore su richiesta (su quantitativi minimi)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MANOPOLE DISPONIBILI

- ROSSE
- BIANCHE
- NERE
- LEGNO



* Colore personalizzato



acciaio



bianca



nera

MODEL	VIVI PID	
CODE	DMVP220 (220V)	DMVP110 (110V)
Standard version	<input type="checkbox"/> Steel	<input checked="" type="checkbox"/> Black knobs
GROUP HEAD	single Faema Type E61	
VOLTAGE	220V - 110V	
Boiler	single	
Temperature control	Pid - heat exchanger espresso machine	
Pump	vibration pump	
Water supply	tank	
Water tank capacity	2,3 Lt	
Power	1400W (220V) 1350 W (110V)	
Boiler capacity	2,3 Lt	
Taps	rotary type (or joystick) with cold touch wands	
Control unit	automatic	
Pressure gauge	1x boiler pressure and 1x pump pressure	
Pump adjustment externally	no	
Security valve	certified	
Integrated shot timer	yes	
Cup clearance	10 cm	
Energy saving	thermal isolation boilers	
Pressure Profile System	no	
Additional cup grid	no	
Cupwarmer	no	
Finishing	polished stainless steel AISI	
Standard equipment	2 portafilters, 1 blind filter, cleaning cloth, machine cover, tamper (Ø 58), brush	
Machine size (l x p x h)	31x42x38 cm	
Packaging size (l x p x h)	50x40x47 cm	
Weight	net: 25 Kg - gross: 28 Kg	
Plug	Schuko (220V) - USA 20A (110V) upon request: UK/AU/IL/other	
Logistic info	pallet 100x120x165H cm - 18 machines	
Customization	Chassis	knob colours/ joystick
	<input checked="" type="checkbox"/> Black	<input checked="" type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/> WHITE <input checked="" type="checkbox"/> BLACK <input checked="" type="checkbox"/> WOOD
	<input type="checkbox"/> White	<input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/> WHITE <input type="checkbox"/> BLACK <input type="checkbox"/> WOOD
<input checked="" type="checkbox"/> Custom color (minimum quantities)	<input checked="" type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/> WHITE <input checked="" type="checkbox"/> BLACK <input checked="" type="checkbox"/> WOOD	

KNOB COLOURS

- RED
- WHITE
- BLACK
- WOOD



* Custom colors



steel



white



black